

IC 022, IC 022 PLUS

Entdecken Sie eine neue Dimension der Oberflächenreinigung mit unserem revolutionären Zweischlauch-Trockeneisstrahlanlage



Standard Trockeneispellets
1,5 mm / 3 mm



Geringer Luftverbrauch
0,3 - 1,1 m³/min



Niedriges Gewicht
19 kg



Tiefer Geräuschepegel
65 - 85 dB (A)



Zusätzlicher Nutzen
Wartungsfreies Gerät

ERGONOMISCH GEFORMTE
STRAHLPISTOLE MIT
LED LICHT

2 DÜSEN
(RUND & FLACH)

STANDARD LUFTSCHLAUCH-
KUPPELUNG

3 m STRAHLSCHLAUCH

WAGEN MIT
AUFBEWAHRUNGS-BOX

TROCKENEIS-BOX
25 KG



PATENTIERTES
DOSIERSYSTEM MIT
MAHLWERK



DRUCKREGULATION
AUF PISTOLE



EINFACHE BETRIEBUNG



ZUBEHÖR



Entwicklung



Herstellung



Wartung und
Instandhaltung



Schulung

Charakteristik

Trockeneisstrahlen war noch nie so erschwinglich. Entdecken Sie eine neue Dimension der Oberflächenreinigung.

Trockeneisreinigung ist jetzt auch für Werkstätten in Einzelunternehmen, Autohäuser, Produktions- oder Wartungsunternehmen jeder Branche, ob gross oder klein, eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Reinigungsmethoden.

Das einzigartige Design der IC 022 bietet überraschende Flexibilität und Leistung. Das wartungsfreie Dosiersystem von ICS akzeptiert 1,5 mm und Standard 3 mm Trockeneispellets.

Das schlichte Design der Maschine ermöglicht eine einfache Handhabung auch in engen Betriebsumgebungen. Die Bedienung der Maschine ist einfach und schnell für jeden Benutzer zu erlernen. Mit der IC 022 sind Sie für die verschiedensten Reinigungsaufgaben gerüstet. Die Trockeneisstrahlanlage IC 022 mit ihrem einzigartigen Dosiersystem bietet konkurrenzlose Leistung und Effizienz.

Technische Daten

■ Abmessungen

Länge: 528 mm
Breite: 296 mm
Höhe: 336 mm

■ Gewicht

Leergewicht: 19 kg mit Strahlschlauch & Pistole

■ Material

Gehäuse: Glasfaser
Chassis: Edelstahl

■ Verbrauch

Trockeneis: bis zu 24 kg/h
Druckluft: 0,3 - 1,1 m³/min
abhängig von Düsenkombination

■ Kapazität Trockeneistrichter

4 kg

■ Geräuschpegel

65 - 85 dB (A) - abhängig von Strahldruck
und zu reinigender Oberfläche

■ Betriebsdruck

2 - 8 bar

■ Eingangsdruck

4 - 10 bar

■ Druckluftanschluss

acc. NW 7.2 (Standard) ISO 4414/EN 983
Standard
Mindestanforderungen an die Druckluft
gemäss ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

IC 022



IC 022 PLUS



Standard Lieferumfang

10 m Druckluftschlauch
mit Schnellkuppelung

Rundstrahldüse
RN - 20 - 07 - 000

Flachstrahldüse mit Adapter
FN-20-10-200, NA-20-10-001

■ Arbeitsschutzausrüstung

Schutzanzug einteilig,
Handschuhe, Schutzbrille,
Atemschutz, Gehörschutz

■ Füllschaufel

Plastikschaukel mit Kapazität von
1 kg Trockeneis

zusätzliches Zubehör

■ Wagen

■ Eis-Box



Entwicklung



Herstellung



Wartung und
Instandhaltung



Schulung